

every day, every way



E-BIKES & FAHRRÄDER 2023

E-MTB | E-SUV | E-TREKKING | E-CITY | URBAN | TREKKING | CITY

E-Mountainbike	Seite
Swype 4.0 FS - Sram X0 12-Gang	4
Swype 3.0 FS - Sram GX 12-Gang	5
Swype 3.0 FS WMN - Sram GX 12-Gang	6
Swype 2.0 FS - Sram SX 12-Gang	7
Swype 2.0 FS EQ - Sram SX 12-Gang	8
Swype 2.0 HT - Sram SX 12-Gang	9
Swype 2.0 HT EQ - Sram SX 12-Gang	10

E-Bike SUV	Seite
Vitality Eco 10 Speed (45km/h) - Enviolo Automatiq 750Wh	12
Vitality Eco 10 Sport - Shimano Deore XT 12-Gang 750Wh	13
Vitality Eco 10 Sport - Shimano Deore 12-Gang 625Wh	14
Vitality Eco 10 Cross - Shimano Deore XT 12-Gang 750Wh	15
Vitality Eco 10 Cross - Shimano Deore 12-Gang 625Wh	16
Vitality Eco 10 - Shimano Nexus 5-Gang Freilauf 750Wh	17
Vitality Eco 10 - Shimano Nexus 5-Gang Freilauf 625Wh	18
Vitality Eco 6 Cross - Shimano Deore 10-Gang 500Wh	19
Vitality Eco 6 Street - Shimano Deore 10-Gang 500Wh	20

E-Bike Trekking	Seite
Vitality Eco 7 Sport CX+ - Shimano Deore 10-Gang 625Wh	22
Vitality Eco 7 Sport CX - Shimano Deore 10-Gang 625Wh	23
Vitality Eco 7 Sport - Shimano Deore 10-Gang 500Wh	24
Vitality Eco 3 Sport - Shimano Deore 10-Gang 625Wh / Disc	25
Vitality Eco 3 Sport - Shimano Deore 10-Gang 500Wh / Disc	26
Vitality Eco 2 Sport - Shimano Alivio 9-Gang 400Wh / Disc (Dia/Tra)	27
Vitality Eco 2 Sport - Shimano Alivio 9-Gang 400Wh / Disc (Wave)	28

E-Bike City	Seite
Vitality Eco 8+ - Shimano Nexus 5-Gang Rücktritt / Disc / Gates / 625Wh	30
Vitality Eco 8 - Shimano Nexus 5-Gang Freilauf / Disc / 625Wh	31
Vitality Eco 6 Comfort - Shimano Nexus 8-Gang Freilauf / Disc / Gates / 625Wh	32

Fahrrad Urban	Seite
Raise RX10 - Shimano Deore 10-Gang / Disc	34
Raise RX10 - Shimano Nexus 8-Gang Freilauf / Disc	35

Fahrrad Trekking	Seite
Raise RT10 Sport - Shimano Deore XT 30-Gang / Disc	37
Raise RT 9 Sport - Shimano Deore 30-Gang / Disc	38
Raise RT 9 Sport - Shimano Nexus 8-Gang Freilauf / Disc / Gates	39
Raise RT 8 Sport - Shimano Alivio 27-Gang / Disc	40
Raise RT 7 Sport - Shimano Alivio 24-Gang / Disc	41

Fahrrad City	Seite
Raise RT 6 Sport - Shimano Nexus 8-Gang Freilauf / HS11	43
Raise RT 5 Sport - Shimano Acera 24-Gang / Disc	44
Raise RT 4 Sport - Shimano Acera 24-Gang / V-Brake	45



E-BIKE **E-MTB**





SWYPE 4.0 FS

Sram XO 12-Gang / Bosch Performance Line CX BES3 / 750Wh

8.499.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
122320501	29 / 27,5"	Unisex, 39 cm	schwarz glänzend
122320502	29 / 27,5"	Unisex, 42 cm	schwarz glänzend
122320503	29 / 27,5"	Unisex, 45 cm	schwarz glänzend
122320504	29 / 27,5"	Unisex, 48 cm	schwarz glänzend

E-Bike Antriebssystem

Motor

Bosch Performance Line CX, BES3
36 Volt, Mittelmotor
Nennleistung 250 Watt

Display

Kiox 300

Akku

Bosch Rahmenakku vollintegriert
Energiegehalt: 750 Wh
Spannung: 36 Volt
Kapazität: 20,1 Ah

Allgemein

Rahmen	vollintegriert, Aluminium 6061, Boost 12 x 148 mm, Travel 160 mm
Steuersatz	Acros AZX-585, tapered, mit Leitungsintegration und Lenkanschlag
Gabel	Fox 38 Performance 29 eOptimized, 160 mm Federweg, 3 Position Micro Adjust
Schaltwerk	Sram XO Eagle, 12-fach
Umwerfer	N.V.
Bremsen	Magura MT7 4 Kolben (vorn 220 mm / hinten 203 mm)
Scheinwerfer	---
Rücklicht	---
Gepäckträger	---
Sattel	Ergon SM10 e-MTB
Sattelstütze	Kind Shock RAGEi, versenkbar mit Remote, 31,6 mm
Pedale	Marwi SP-102 Flat Pedal, Aluminium, schwarz
Ständer	---
Kettenschutz	Kettenführung
Schutzbleche	---
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 120 kg
Gewicht	26,5 kg

Cockpit

Vorbau	Humpert Ergotec Bass, 45 mm, 31,8 mm, Level 6+
Lenker	Humpert Ergotec Low Riser Bar, 780 mm, 31,8 mm, Level 6+
Griffe	Ergon GA20, mit Schraubklemmung
Schalthebel	Sram GX Eagle, 12-fach, Single Click
Bremshebel	Magura MT7

LaufRad/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Magic Mary 62-622 (vorn), Hans Dampf 65-584 (hinten)
Felgen	DT Swiss H1900 Spline, 29"vorn / 27,5" hinten
Speichen	DT Swiss H1900 Spline
Vorderradnabe	DT Swiss H1900 Spline, 15 x 110 mm, 6-Loch
Hinterradnabe	DT Swiss H1900 Spline, 12 x 148 mm, 6-Loch
Zahnkranz	Sram XG-1275 Eagle, 12-fach, 10-52 Zähne
Kette	KMC E12 EPT
Innenlager	N.V.
Kurbelradgarnitur	Miranda Aluminium, 165 mm, FSA Kettenblatt 34 Zähne, Narrow Wide
Übersetzung (v:h)	34 Zähne : 10-52 Zähne



SWYPE 3.0 FS

Sram GX 12-Gang / Bosch Performance Line CX BES3 / 750Wh

7.299.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
122320511	29 / 27,5"	Unisex, 39 cm	blau glänzend
122320512	29 / 27,5"	Unisex, 42 cm	blau glänzend
122320513	29 / 27,5"	Unisex, 45 cm	blau glänzend
122320514	29 / 27,5"	Unisex, 48 cm	blau glänzend

Allgemein

Rahmen	vollintegriert, Aluminium 6061, Boost 12 x 148 mm, Travel 160 mm
Steuersatz	Acros AZX-585, tapered, mit Leitungsintegration und Lenkanschlag
Gabel	Rock Shox ZEB, Boost, 160 mm Federweg mit Lockout-Funktion
Schaltwerk	Sram GX Eagle, 12-fach
Umwerfer	N.V.
Bremsen	Magura MT5 4 Kolben (vorn 203 mm / hinten 203 mm)
Scheinwerfer	---
Rücklicht	---
Gepäckträger	---
Sattel	Ergon SM10 e-MTB
Sattelstütze	EXA KSP900i, versenkbar mit Remote, 31,6 mm
Pedale	Marwi SP-102 Flat Pedal, Aluminium, schwarz
Ständer	---
Kettenschutz	Kettenführung
Schutzbleche	---
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 120 kg
Gewicht	26,5 kg

Cockpit

Vorbau	Humpert Ergotec Bass, 45 mm, 31,8 mm, Level 6+
Lenker	Humpert Ergotec Low Riser Bar, 780 mm, 31,8 mm, Level 6+
Griffe	Ergon GA20, mit Schraubklemmung
Schalthebel	Sram GX Eagle, 12-fach, Single Click
Bremshebel	Magura MT5

Laufwerk/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Hans Dampf 60-622 (vorn), Hans Dampf 65-584 (hinten), Classic Skin
Felgen	Schürmann Craft 35, 29"vorn / 27,5" hinten
Speichen	Niro 2,0 mm, schwarz
Vorderradnabe	Sram MTH700, 15 x 110 mm, 32 Loch, 6-Loch
Hinterradnabe	Sram MTH700, 12 x 148 mm, 32 Loch, 6-Loch
Zahnkranz	Sram PG-1210 Eagle, 12-fach, 11-50 Zähne
Kette	KMC E12 EPT
Innenlager	N.V.
Kurbelradgarnitur	Miranda Aluminium, 165 mm, FSA Kettenblatt 34 Zähne, Narrow Wide
Übersetzung (v:h)	34 Zähne : 11-50 Zähne

E-Bike Antriebssystem

Motor

Bosch Performance Line CX, BES3
36 Volt, Mittelmotor
Nennleistung 250 Watt

Display

Intuvia 100

Akku

Bosch Rahmenakku vollintegriert
Energiegehalt: 750 Wh
Spannung: 36 Volt
Kapazität: 20,1 Ah



SWYPE 3.0 FS WMN

Sram GX 12-Gang / Bosch Performance Line CX BES3 / 750Wh

7.299.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
122320551	27,5"	Unisex, 39 cm	schwarz glänzend
122320552	27,5"	Unisex, 42 cm	schwarz glänzend
122320553	27,5"	Unisex, 45 cm	schwarz glänzend

E-Bike Antriebssystem

Motor

Bosch Performance Line CX, BES3
36 Volt, Mittelmotor
Nennleistung 250 Watt

Display

Intuvia 100

Akku

Bosch Rahmenakku vollintegriert
Energiegehalt: 750 Wh
Spannung: 36 Volt
Kapazität: 20,1 Ah

Allgemein

Rahmen	vollintegriert, Aluminium 6061, Boost 12 x 148 mm, Travel 140 mm
Steuersatz	Acros AZX-585, tapered, mit Leitungsintegration und Lenkanschlag
Gabel	Rock Shox Pike, Boost, 140 mm Federweg mit Lockout-Funktion
Schaltwerk	Sram GX Eagle, 12-fach
Umworfer	N.V.
Bremsen	Magura MT5 4 Kolben (vorn 203 mm / hinten 203 mm)
Scheinwerfer	---
Rücklicht	---
Gepäckträger	---
Sattel	Ergon SFC30
Sattelstütze	EXA KSP900i, versenkbar mit Remote, 31,6 mm
Pedale	Marwi SP-102 Flat Pedal, Aluminium, schwarz
Ständer	---
Kettenschutz	Kettenführung
Schutzbleche	---
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 120 kg
Gewicht	26,5 kg

Cockpit

Vorbau	Humpert Ergotec Bass, 45 mm, 31,8 mm, Level 6+
Lenker	Humpert Ergotec Low Riser Bar, 740 mm, 31,8 mm, Level 6+
Griffe	Ergon GA30, mit Schraubklemmung
Schalthebel	Sram GX Eagle, 12-fach, Single Click
Bremshebel	Magura MT5

Laufwerk/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Hans Dampf Super Trail, 65-584, Classic Skin
Felgen	Schürmann Craft 35, 27,5", 32 Loch
Speichen	Niro 2,0 mm, schwarz
Vorderradnabe	Sram MTH700, 15 x 110 mm, 32 Loch, 6-Loch
Hinterradnabe	Sram MTH700, 12 x 148 mm, 32 Loch, 6-Loch
Zahnkranz	Sram PG-1210 Eagle, 12-fach, 11-50 Zähne
Kette	KMC E12 EPT
Innenlager	N.V.
Kurbelradgarnitur	Miranda Aluminium, 165 mm, FSA Kettenblatt 34 Zähne, Narrow Wide
Übersetzung (v:h)	34 Zähne : 11-50 Zähne



SWYPE 2.0 FS

Sram SX 12-Gang / Bosch Performance Line CX BES3 / 625Wh

6.199.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
122320521	29 / 27,5"	Unisex, 39 cm	schwarz glänzend
122320522	29 / 27,5"	Unisex, 42 cm	schwarz glänzend
122320523	29 / 27,5"	Unisex, 45 cm	schwarz glänzend
122320524	29 / 27,5"	Unisex, 48 cm	schwarz glänzend

Allgemein

Rahmen	vollintegriert, Aluminium 6061, Boost 12 x 148 mm, Travel 160 mm
Steuersatz	Acros AZX-585, tapered, mit Leitungsintegration und Lenkanschlag
Gabel	Suntour Aion35, Boost, 160 mm Federweg mit Lockout-Funktion
Schaltwerk	Sram SX Eagle, 12-fach
Umwerfer	N.V.
Bremsen	Magura MT Thirty 4 Kolben (vorn 203 mm / hinten 203 mm)
Scheinwerfer	---
Rücklicht	---
Gepäckträger	---
Sattel	Ergon Vivo E-MTB
Sattelstütze	EXA KSP900i, versenkbar mit Remote, 31,6 mm
Pedale	Marwi SP-450 Flat Pedal, schwarz
Ständer	---
Kettenschutz	Kettenführung
Schutzbleche	---
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 120 kg
Gewicht	26,5 kg

Cockpit

Vorbau	Humpert Ergotec Bass, 45 mm, 31,8 mm, Level 6+
Lenker	Humpert Ergotec Low Riser Bar, 780 mm, 31,8 mm, Level 6+
Griffe	Ergon GA20, mit Schraubklemmung
Schalthebel	Sram SX Eagle, 12-fach, Single Click
Bremshebel	Magura MT Thirty

Laufwerk/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Hans Dampf 60-622 (vorn), Nobby Nic 70-584 (hinten)
Felgen	Schürmann Craft 35, 29"vorn / 27,5" hinten
Speichen	2,0 mm, schwarz
Vorderradnabe	Sonos, Boost, 15 x 110 mm, 32 Loch, 6-Loch
Hinterradnabe	Sonos, Boost, 12 x 148 mm, 32 Loch, 6-Loch
Zahnkranz	Sram PG-1210 Eagle, 12-fach, 11-50 Zähne
Kette	KMC E12 EPT
Innenlager	N.V.
Kurbelradgarnitur	Miranda Aluminium, 165 mm, FSA Kettenblatt 34 Zähne, Narrow Wide
Übersetzung (v:h)	34 Zähne : 11-50 Zähne

E-Bike Antriebssystem

Motor

Bosch Performance Line CX, BES3
36 Volt, Mittelmotor
Nennleistung 250 Watt

Display

Intuvia 100

Akku

Bosch Rahmenakku vollintegriert
Energiegehalt: 625 Wh
Spannung: 36 Volt
Kapazität: 16,7 Ah



SWYPE 2.0 FS EQ

Sram SX 12-Gang / Bosch Performance Line CX BES3 / 625Wh

6.299.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
122320561	27,5"	Unisex, 39 cm	schwarz glänzend
122320562	27,5"	Unisex, 42 cm	schwarz glänzend
122320563	27,5"	Unisex, 45 cm	schwarz glänzend
122320564	27,5"	Unisex, 48 cm	schwarz glänzend

Allgemein

Rahmen	vollintegriert, Aluminium 6061, Boost 12 x 148 mm, Travel 140 mm
Steuersatz	Acros AZX-585, tapered, mit Leitungsintegration und Lenkanschlag
Gabel	Suntour XCR34, Boost, 140 mm Federweg mit Lockout-Funktion
Schaltwerk	Sram SX Eagle, 12-fach
Umworfer	N.V.
Bremsen	Magura MT Thirty 4 Kolben (vorn 203 mm / hinten 203 mm)
Scheinwerfer	Spanninga Axendo 40, 40 LUX
Rücklicht	Trelock, LS 654, mit Bremslichtfunktion
Gepäckträger	SKS Infinity GT4, mit Federklappe
Sattel	Ergon Vivo E-MTB
Sattelstütze	EXA KSP900i, versenkbar mit Remote, 31,6 mm
Pedale	Marwi SP-450 Flat Pedal, schwarz
Ständer	Pletscher Comp Flex
Kettenschutz	Kettenführung
Schutzbleche	Hebie Alumee, Aluminium
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 120 kg
Gewicht	26,5 kg

Cockpit

Vorbau	Promax DA-230, 80 mm, 31,8 mm, mit Scheinwerferhalter
Lenker	Humpert Ergotec Low Riser Bar, 740 mm, 31,8 mm, Level 6+
Griffe	Ergon GA30, mit Schraubklemmung
Schalthebel	Sram SX Eagle, 12-fach, Single Click
Bremshebel	Magura MT Thirty

Lauf rad/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Smart Sam, 65-584, reflex
Felgen	Schürmann Craft 35, 27,5", 32 Loch
Speichen	2,0 mm, schwarz
Vorderradnabe	Sonos, Boost, 15 x 110 mm, 32 Loch, 6-Loch
Hinterradnabe	Sonos, Boost, 12 x 148 mm, 32 Loch, 6-Loch
Zahnkranz	Sram PG-1210 Eagle, 12-fach, 11-50 Zähne
Kette	KMC E12 EPT
Innenlager	N.V.
Kurbelradgarnitur	Miranda Aluminium, 165 mm, FSA Kettenblatt 34 Zähne, Narrow Wide
Übersetzung (v:h)	34 Zähne : 11-50 Zähne

E-Bike Antriebssystem

Motor

Bosch Performance Line CX, BES3
36 Volt, Mittelmotor
Nennleistung 250 Watt

Display

Intuvia 100

Akku

Bosch Rahmenakku vollintegriert
Energiegehalt: 625 Wh
Spannung: 36 Volt
Kapazität: 16,7 Ah



SWYPE 2.0 HT

Sram SX 12-Gang / Bosch Performance Line CX BES3 / 625Wh

4.399.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
122320541	29"	Unisex, 38 cm	schwarz glänzend
122320542	29"	Unisex, 42 cm	schwarz glänzend
122320543	29"	Unisex, 46 cm	schwarz glänzend
122320544	29"	Unisex, 50 cm	schwarz glänzend

Allgemein

Rahmen	Aluminium 6061, Bosch BES3 vollintegriert, Boost 12 x 148 mm
Steuersatz	Acros AZX-585, tapered, mit Leitungsintegration und Lenkanschlag
Gabel	Suntour XCM34, Boost, 120 mm Federweg mit Lockout-Funktion
Schaltwerk	Sram SX Eagle, 12-fach
Umwerfer	N.V.
Bremsen	Magura MT Thirty 2 Kolben (vorn 203 mm / hinten 203 mm)
Scheinwerfer	---
Rücklicht	---
Gepäckträger	---
Sattel	Selle Royal Vivo E-MTB
Sattelstütze	Promax Aluminium, patent, 31,6 mm, 400 mm
Pedale	Marwi SP-450 Flat Pedal, schwarz
Ständer	---
Kettenschutz	Herrmans Hosenschutzring
Schutzbleche	---
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 120 kg
Gewicht	23,5 kg

Cockpit

Vorbau	Promax DA-205, 70 mm, 31,8 mm
Lenker	Promax Riser Bar HB-3188, 740 mm, 31,8 mm
Griffe	Ergon GA30, mit Schraubklemmung
Schalthebel	Sram SX Eagle, 12-fach, Single Click
Bremshebel	Magura MT Thirty

Laufwerk/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Smart Sam, 65-622, Classic Skin
Felgen	Schürmann Craft 35, 29", 32 Loch
Speichen	2,0 mm, schwarz
Vorderradnabe	Sonos, Boost, 15 x 110 mm, 32 Loch, 6-Loch
Hinterradnabe	Sonos, Boost, 12 x 148 mm, 32 Loch, 6-Loch
Zahnkranz	Sram PG-1210 Eagle, 12-fach, 11-50 Zähne
Kette	KMC E12 EPT
Innenlager	N.V.
Kurbelradgarnitur	Miranda Aluminium, 170 mm, KMC Kettenblatt 38 Zähne, mit Hosenschutzring
Übersetzung (v:h)	38 Zähne : 11-50 Zähne

E-Bike Antriebssystem

Motor

Bosch Performance Line CX, BES3
36 Volt, Mittelmotor
Nennleistung 250 Watt

Display

Intuvia 100

Akku

Bosch Rahmenakku vollintegriert
Energiegehalt: 625 Wh
Spannung: 36 Volt
Kapazität: 16,7 Ah



SWYPE 2.0 HT EQ

Sram SX 12-Gang / Bosch Performance Line CX BES3 / 625Wh

4.899.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
122320531	29"	Unisex, 38 cm	schwarz glänzend
122320532	29"	Unisex, 42 cm	schwarz glänzend
122320533	29"	Unisex, 46 cm	schwarz glänzend
122320534	29"	Unisex, 50 cm	schwarz glänzend

Allgemein

Rahmen	Aluminium 6061, Bosch BES3 vollintegriert, Boost 12 x 148 mm
Steuersatz	Acros AZX-585, tapered, mit Leitungsintegration und Lenkanschlag
Gabel	Suntour XCM34, Boost, 120 mm Federweg mit Lockout-Funktion
Schaltwerk	Sram SX Eagle, 12-fach
Umworfer	N.V.
Bremsen	Magura MT Thirty 2 Kolben (vorn 203 mm / hinten 203 mm)
Scheinwerfer	Spanninga Axendo 40, 40 LUX
Rücklicht	Trelock, LS 654, mit Bremslichtfunktion
Gepäckträger	SKS Infinity GT4, mit Federklappe
Sattel	Selle Royal Vivo E-MTB
Sattelstütze	Promax Aluminium, patent, 31,6 mm, 400 mm
Pedale	Marwi SP-450 Flat Pedal, schwarz
Ständer	Pletscher Comp Flex, Hinterbauständer
Kettenschutz	Herrmans Hosenschutzring
Schutzbleche	SKS A65R, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 120 kg
Gewicht	26,5 kg

Cockpit

Vorbau	Promax DA-230, 80 mm, 31,8 mm, mit Scheinwerferhalter
Lenker	Promax Riser Bar HB-3188, 740 mm, 31,8 mm
Griffe	Ergon GA30, mit Schraubklemmung
Schalthebel	Sram SX Eagle, 12-fach, Single Click
Bremshebel	Magura MT Thirty

Laufwerk/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Smart Sam, 57-622, reflex
Felgen	Schürmann Craft 35, 29", 32 Loch
Speichen	2,0 mm, schwarz
Vorderradnabe	Sonos, Boost, 15 x 110 mm, 32 Loch, 6-Loch
Hinterradnabe	Sonos, Boost, 12 x 148 mm, 32 Loch, 6-Loch
Zahnkranz	Sram PG-1210 Eagle, 12-fach, 11-50 Zähne
Kette	KMC E12 EPT
Innenlager	N.V.
Kurbelradgarnitur	Miranda Aluminium, 170 mm, KMC Kettenblatt 38 Zähne, mit Hosenschutzring
Übersetzung (v:h)	38 Zähne : 11-50 Zähne

E-Bike Antriebssystem

Motor

Bosch Performance Line CX, BES3
36 Volt, Mittelmotor
Nennleistung 250 Watt

Display

Intuvia 100

Akku

Bosch Rahmenakku vollintegriert
Energiegehalt: 625 Wh
Spannung: 36 Volt
Kapazität: 16,7 Ah



E-BIKE SUV





Vitality Eco 10 Speed

Enviolo Automatiq / Bosch Performance Line Speed BES3 / 750Wh / ABS / Gates

9.499.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
122320301	27,5"	Diamant, 50 cm	anthrazit glänzend
122320302	27,5"	Diamant, 55 cm	anthrazit glänzend
122320303	27,5"	Diamant, 60 cm	anthrazit glänzend

Allgemein

Rahmen	Aluminium 6061, Bosch BES3, vollintegriert
Steuersatz	Acros AZX-585, tapered, mit Leitungsintegration und Lenkanschlag
Gabel	Suntour Mobie34 2CR ABS, 100 mm Federweg mit Lockout-Funktion
Schaltwerk	Enviolo Automatiq, stufenlos, Freilauf
Umworfer	---
Bremsen	Magura CT Speed eStop ABS, 4-Kolben (vorn 203 mm / hinten 203 mm)
Scheinwerfer	Supernova M99 Pro 2, mit Fernlicht, inkl. Fernlichttaster, 450 / 250 LUX
Rücklicht	Supernova, M99, mit Bremslicht und Kennzeichenbeleuchtung
Gepäckträger	Racktime Stand-it, strebenlos, mit Federklappe
Sattel	Selle Royal Essenza
Sattelstütze	Humpert Ergotec Skalar, patent, 31,6 mm, 300 mm, safety level 6
Pedale	Marwi SP-102 Flat Pedal, Aluminium, schwarz
Ständer	Pletscher Comp Flex, Hinterbauständer
Kettenschutz	Gates Hosenschutzring
Schutzbleche	SKS 75R, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
Gewicht	28,6 kg

Cockpit

Vorbau	Humpert Ergotec Sepia, winkelverstellbar
Lenker	Humpert Ergotec Ergo Plus, Aluminium, 660 mm, safety level 6
Griffe	Ergon GP1, mit Schraubklemmung
Schalthebel	Enviolo Automatiq CLiQ Pro
Bremshebel	Magura CT Speed eStop ABS, 4-Finger Bremshebel mit Kugelkopf

Laufwerk/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Super Moto-X, 62-584, reflex
Felgen	Ryde Andra 40 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	2,0 mm, schwarz
Vorderradnabe	Shimano Deore XT HB-M8010, 15 x 100 mm, Centerlock, 36 Loch
Hinterradnabe	Enviolo Heavy Duty Automatiq, 6-Loch, 36 Loch, Freilauf
Zahnkranz	Gates CDX Riemenscheibe, 22 Zähne
Kette	Gates CDX-Antriebsriemen
Innenlager	---
Kurbelradgarnitur	Miranda Aluminium, 170 mm, Gates CDX-Riemenscheibe 50 Zähne
Übersetzung (v:h)	50 Zähne : 22 Zähne

E-Bike Antriebssystem

Motor

Bosch Performance Line Speed, BES3
36 Volt, Mittelmotor
Nennleistung 250 Watt

Display

Kiox 300

Akku

Bosch Rahmenakku vollintegriert
Energiegehalt: 750 Wh
Spannung: 36 Volt
Kapazität: 20,1 Ah



Vitality Eco 10 Sport

Shimano Deore XT 12-Gang / Bosch Performance Line CX BES3 / 750Wh / Disc

6.399.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
122320311	27,5"	Diamant, 50 cm	anthrazit glänzend
122320312	27,5"	Diamant, 55 cm	anthrazit glänzend
122320313	27,5"	Diamant, 60 cm	anthrazit glänzend
122320315	27,5"	Wave, 45 cm	anthrazit glänzend
122320316	27,5"	Wave, 50 cm	anthrazit glänzend
122320317	27,5"	Wave, 55 cm	anthrazit glänzend



Allgemein

Rahmen	Aluminium 6061, Bosch BES3, vollintegriert
Steuersatz	Acros AZX-585, tapered, mit Leitungsintegration und Lenkanschlag
Gabel	Suntour Mobie25, 100 mm Federweg mit Lockout-Funktion
Schaltwerk	Shimano Shimano Deore XT RD-M8100, 12-fach, Shadow Plus
Umwerfer	N.V.
Bremsen	Shimano BR-MT420/410, 4-/2-Kolben (vorn 203 mm / hinten 180 mm)
Scheinwerfer	Busch & Müller Lumotec IQ-XS Highbeam, mit Fernlicht, 150 / 100 LUX
Rücklicht	Trelock, LS 654, mit Bremslichtfunktion
Gepäckträger	Racktime Stand-it, strebenlos, mit Federklappe
Sattel	Selle Royal Essenza
Sattelstütze	EXA KSP860i, 40 mm Federweg, Lenker-Remote absenkbar, 31,6 mm
Pedale	Marwi SP-823, schwarz
Ständer	Pletscher Comp Flex, Hinterbauständer
Kettenschutz	SKS Chainbow_E
Schutzbleche	SKS 75R, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
Gewicht	27,6 kg

Cockpit

Vorbau	Humpert Ergotec Octopus 50, winkelverstellbar
Lenker	Humpert Ergotec City Cruiser, 635 mm
Griffe	Ergon GP1, mit Schraubklemmung
Schalthebel	Shimano Deore SL-M6100, 12-fach, mit Ganganzeige, I-Spec EV
Bremshebel	Shimano Deore BL-MT4100

Laufwerk/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Super Moto, 62-584
Felgen	Schürmann YAK 25 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	2,0 mm, schwarz
Vorderradnabe	Shimano Alivio HB-MT400, 15 x 100 mm, Centerlock, 36 Loch
Hinterradnabe	Shimano Alivio FH-MT410-B, 12 x 148 mm, Centerlock, 36 Loch, Microspline
Zahnkranz	Shimano Deore CS-M6100, 12-fach, 10-51 Zähne, Microspline
Kette	KMC E12 EPT
Innenlager	N.V.
Kurbelradgarnitur	Miranda Aluminium, 170 mm, KMC Kettenblatt 38 Zähne
Übersetzung (v:h)	38 Zähne : 10-51 Zähne

E-Bike Antriebssystem

Motor

Bosch Performance Line CX, BES3
36 Volt, Mittelmotor
Nennleistung 250 Watt

Display

Kiox 300

Akku

Bosch Rahmenakku vollintegriert
Energiegehalt: 750 Wh
Spannung: 36 Volt
Kapazität: 20,1 Ah



Vitality Eco 10 Sport

Shimano Deore 12-Gang / Bosch Performance Line CX BES3 / 625Wh / Disc

5.799.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
122320321	27,5"	Diamant, 50 cm	maigrün glänzend
122320322	27,5"	Diamant, 55 cm	maigrün glänzend
122320323	27,5"	Diamant, 60 cm	maigrün glänzend
122320325	27,5"	Wave, 45 cm	dunkelrot glänzend
122320326	27,5"	Wave, 50 cm	dunkelrot glänzend
122320327	27,5"	Wave, 55 cm	dunkelrot glänzend



E-Bike Antriebssystem

Motor

Bosch Performance Line CX, BES3
36 Volt, Mittelmotor
Nennleistung 250 Watt

Display

Intuvia 100

Akku

Bosch Rahmenakku vollintegriert
Energiegehalt: 625 Wh
Spannung: 36 Volt
Kapazität: 16,7 Ah

Allgemein

Rahmen	Aluminium 6061, Bosch BES3, vollintegriert
Steuersatz	Acros AZX-585, tapered, mit Leitungsintegration und Lenkanschlag
Gabel	Suntour Mobie25, 100 mm Federweg mit Lockout-Funktion
Schaltwerk	Shimano Shimano Deore RD-M6100, 12-fach, Shadow Plus
Umwerfer	N.V.
Bremsen	Shimano BR-MT200 (vorn 180 mm / hinten 160 mm)
Scheinwerfer	Busch & Müller Lumotec IQ-XS Highbeam, mit Fernlicht, 150 / 100 LUX
Rücklicht	Trelock, LS 654, mit Bremslichtfunktion
Gepäckträger	Racktime Stand-it, strebenlos, mit Federklappe
Sattel	Selle Royal Essenza
Sattelstütze	Humpert Ergotec Atar, patent, 31,6 mm, 300 mm
Pedale	Marwi SP-823, schwarz
Ständer	Pletscher Comp Flex, Hinterbauständer
Kettenschutz	SKS Chainbow_E
Schutzbleche	SKS 75R, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
Gewicht	27,6 kg

Cockpit

Vorbau	Humpert Ergotec Octopus 50, winkelverstellbar
Lenker	Humpert Ergotec City Cruiser, 635 mm
Griffe	Ergon GP1, mit Schraubklemmung
Schalthebel	Shimano Deore SL-M6100, 12-fach, mit Ganganzeige
Bremshebel	Shimano Altus, 3-Finger Bremshebel

Laufwerk/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Super Moto, 62-584
Felgen	Schürmann YAK 25 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	2,0 mm, schwarz
Vorderradnabe	Shimano Alivio HB-MT400, 15 x 100 mm, Centerlock, 36 Loch
Hinterradnabe	Shimano Alivio FH-MT410-B, 12 x 148 mm, Centerlock, 36 Loch, Microspline
Zahnkranz	Shimano Deore CS-M6100, 12-fach, 10-51 Zähne, Microspline
Kette	KMC E12 EPT
Innenlager	N.V.
Kurbelradgarnitur	Miranda Aluminium, 170 mm, KMC Kettenblatt 38 Zähne
Übersetzung (v:h)	38 Zähne : 10-51 Zähne



Vitality Eco 10 Cross

Shimano Deore XT 12-Gang / Bosch Performance Line CX BES3 / 750Wh / Disc

6.399.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
122320331	27,5"	Wave, 45 cm	graugrün glänzend
122320332	27,5"	Wave, 50 cm	graugrün glänzend
122320333	27,5"	Wave, 55 cm	graugrün glänzend

Allgemein

Rahmen	Aluminium 6061, Bosch BES3, vollintegriert
Steuersatz	Acros AZX-585, tapered, mit Leitungsintegration und Lenkanschlag
Gabel	Suntour XCM34, 100 mm Federweg mit Lockout-Funktion
Schaltwerk	Shimano Shimano Deore XT RD-M8100, 12-fach, Shadow Plus
Umworfer	N.V.
Bremsen	Shimano BR-MT420/410, 4-/2-Kolben (vorn 203 mm / hinten 180 mm)
Scheinwerfer	Busch & Müller Lumotec IQ-XS Highbeam, mit Fernlicht, 150 / 100 LUX
Rücklicht	Trelock, LS 654, mit Bremslichtfunktion
Gepäckträger	Racktime Stand-it, strebenlos, mit Federklappe
Sattel	Selle Royal Essenza
Sattelstütze	EXA KSP860i, 40 mm Federweg, über Remote absenkbar, 31,6 mm
Pedale	Marwi SP-102, Flat Pedal, Aluminium, schwarz
Ständer	Pletscher Comp Flex, Hinterbauständer
Kettenschutz	SKS Chainbow_E
Schutzbleche	SKS 65R, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
Gewicht	27,6 kg

Cockpit

Vorbau	ahead, winkelvestellbar, Aluminium, 31,8 mm
Lenker	Promax HB-3188, 640 mm
Griffe	Ergon GP1, mit Schraubklemmung
Schalthebel	Shimano Deore SL-M6100, 12-fach, mit Ganganzeige, I-Spec EV
Bremshebel	Shimano Deore BL-MT4100

Laufwerk/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Smart Sam, 57-584, reflex
Felgen	Schürmann YAK 25 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	2,0 mm, schwarz
Vorderradnabe	Shimano Alivio HB-MT400, 15 x 110 mm, Centerlock, 36 Loch
Hinterradnabe	Shimano Alivio FH-MT410-B, 12 x 148 mm, Centerlock, 36 Loch, Microspline
Zahnkranz	Shimano Deore CS-M6100, 12-fach, 10-51 Zähne, Microspline
Kette	KMC E12 EPT
Innenlager	N.V.
Kurbelradgarnitur	Miranda Aluminium, 170 mm, KMC Kettenblatt 38 Zähne
Übersetzung (v:h)	38 Zähne : 10-51 Zähne

E-Bike Antriebssystem

Motor

Bosch Performance Line CX, BES3
36 Volt, Mittelmotor
Nennleistung 250 Watt

Display

Kiox 300

Akku

Bosch Rahmenakku vollintegriert
Energiegehalt: 750 Wh
Spannung: 36 Volt
Kapazität: 20,1 Ah



Vitality Eco 10 Cross

Shimano Deore 12-Gang / Bosch Performance Line CX BES3 / 625Wh / Disc

5.799.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
122320341	27,5"	Wave, 45 cm	hellgrau glänzend
122320342	27,5"	Wave, 50 cm	hellgrau glänzend
122320343	27,5"	Wave, 55 cm	hellgrau glänzend

Allgemein

Rahmen	Aluminium 6061, Bosch BES3, vollintegriert
Steuersatz	Acros AZX-585, tapered, mit Leitungsintegration und Lenkanschlag
Gabel	Suntour XCM34, 100 mm Federweg mit Lockout-Funktion
Schaltwerk	Shimano Shimano Deore RD-M6100, 12-fach, Shadow Plus
Umworfer	N.V.
Bremsen	Shimano BR-MT420/410, 4-/2-Kolben (vorn 203 mm / hinten 180 mm)
Scheinwerfer	Busch & Müller Lumotec IQ-XS Highbeam, mit Fernlicht, 150 / 100 LUX
Rücklicht	Trelock, LS 654, mit Bremslichtfunktion
Gepäckträger	Racktime Stand-it, strebenlos, mit Federklappe
Sattel	Selle Royal Essenza
Sattelstütze	Humpert Ergotec Atar, patent, 31,6 mm, 300 mm
Pedale	Marwi SP-823, schwarz
Ständer	Pletscher Comp Flex, Hinterbauständer
Kettenschutz	SKS Chainbow_E
Schutzbleche	SKS 65R, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
Gewicht	27,6 kg

Cockpit

Vorbau	ahead, winkelvestellbar, Aluminium, 31,8 mm
Lenker	Promax HB-3188, 640 mm
Griffe	Ergon GP1, mit Schraubklemmung
Schalthebel	Shimano Deore SL-M6100, 12-fach, mit Ganganzeige, I-Spec EV
Bremshebel	Shimano Deore BL-MT4100

Laufwerk/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Smart sam, 57-584, reflex
Felgen	Schürmann YAK 25 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	2,0 mm, schwarz
Vorderradnabe	Shimano Alivio HB-MT400, 15 x 110 mm, Centerlock, 36 Loch
Hinterradnabe	Shimano Alivio FH-MT410-B, 12 x 148 mm, Centerlock, 36 Loch, Microspline
Zahnkranz	Shimano Deore CS-M6100, 12-fach, 10-51 Zähne, Microspline
Kette	KMC E12 EPT
Innenlager	N.V.
Kurbelradgarnitur	Miranda Aluminium, 170 mm, KMC Kettenblatt 38 Zähne
Übersetzung (v:h)	38 Zähne : 10-51 Zähne

E-Bike Antriebssystem

Motor

Bosch Performance Line CX, BES3
36 Volt, Mittelmotor
Nennleistung 250 Watt

Display

Intuvia 100

Akku

Bosch Rahmenakku vollintegriert
Energiegehalt: 625 Wh
Spannung: 36 Volt
Kapazität: 16,7 Ah



Vitality Eco 10

Shimano Nexus 5-Gang Freilauf / Bosch Performance Line CX / 750Wh / Disc / Gates

6.399.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
122320351	27,5"	Diamant, 50 cm	anthrazit glänzend
122320352	27,5"	Diamant, 55 cm	anthrazit glänzend
122320353	27,5"	Diamant, 60 cm	anthrazit glänzend
122320355	27,5"	Wave, 45 cm	anthrazit glänzend
122320356	27,5"	Wave, 50 cm	anthrazit glänzend
122320357	27,5"	Wave, 55 cm	anthrazit glänzend



E-Bike Antriebssystem

Motor

Bosch Performance Line CX, BES3
36 Volt, Mittelmotor
Nennleistung 250 Watt

Display

Kiox 300

Akku

Bosch Rahmenakku vollintegriert
Energiegehalt: 750 Wh
Spannung: 36 Volt
Kapazität: 20,1 Ah

Allgemein

Rahmen	Aluminium 6061, Bosch BES3, vollintegriert
Steuersatz	Acros AZX-585, tapered, mit Leitungsintegration und Lenkanschlag
Gabel	Suntour Mobie25, 100 mm Federweg mit Lockout-Funktion
Schaltwerk	Shimano Nexus 5-Gang Freilauf
Umworfer	---
Bremsen	Shimano BR-MT200 (vorn 180 mm / hinten 180 mm)
Scheinwerfer	Busch & Müller Lumotec IQ-XS Highbeam, mit Fernlicht, 150 / 100 LUX
Rücklicht	Trelock, LS 654, mit Bremslichtfunktion
Gepäckträger	Racktime Stand-it, strebenlos, mit Federklappe
Sattel	Selle Royal Essenza
Sattelstütze	EXA KSP860i, 40 mm Federweg, Lenker-Remote absenkbar, 31,6 mm
Pedale	Marwi SP-823, schwarz
Ständer	Pletscher Comp Flex, Hinterbauständer
Kettenschutz	SKS Chainbow_E
Schutzbleche	SKS 75R, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
Gewicht	28,6 kg

Cockpit

Vorbau	Humpert Ergotec Octopus 50, winkelvestellbar
Lenker	Humpert Ergotec City Cruiser, 635 mm
Griffe	Ergon GP1, mit Schraubklemmung
Schalthebel	Shimano Nexus, Drehgriff
Bremshebel	Shimano Altus, 3-Finger Bremshebel

Laufwerk/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Super Moto, 62-584
Felgen	Schürmann YAK 21 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	2,0 mm, schwarz
Vorderradnabe	Shimano Alivio HB-MT400, 15 x 100 mm, Centerlock, 36 Loch
Hinterradnabe	Shimano Nexus 5-Gang SG-C7000-5D, Centerlock, 36 Loch, Freilauf
Zahnkranz	Gates CDX Riemenscheibe, 32 Zähne
Kette	Gates CDX-Antriebsriemen
Innenlager	---
Kurbelradgarnitur	Miranda Aluminium, 170 mm, 46 Zähne
Übersetzung (v:h)	46 Zähne : 32 Zähne



Vitality Eco 10

Shimano Nexus 5-Gang Freilauf / Bosch Performance Line CX BES3 / 625Wh / Disc / Gates

5.799.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
122320361	27,5"	Diamant, 50 cm	maigrün glänzend
122320362	27,5"	Diamant, 55 cm	maigrün glänzend
122320363	27,5"	Diamant, 60 cm	maigrün glänzend
122320365	27,5"	Wave, 45 cm	dunkelrot glänzend
122320366	27,5"	Wave, 50 cm	dunkelrot glänzend
122320367	27,5"	Wave, 55 cm	dunkelrot glänzend



E-Bike Antriebssystem

Motor

Bosch Performance Line CX, BES3
36 Volt, Mittelmotor
Nennleistung 250 Watt

Display

Intuvia 100

Akku

Bosch Rahmenakku vollintegriert
Energiegehalt: 625 Wh
Spannung: 36 Volt
Kapazität: 16,7 Ah

Allgemein

Rahmen	Aluminium 6061, Bosch BES3, vollintegriert
Steuersatz	Acros AZX-585, tapered, mit Leitungsintegration und Lenkanschlag
Gabel	Suntour Mobie25, 100 mm Federweg mit Lockout-Funktion
Schaltwerk	Shimano Nexus 5-Gang Freilauf
Umwerfer	---
Bremsen	Shimano BR-MT200 (vorn 180 mm / hinten 180 mm)
Scheinwerfer	Busch & Müller Lumotec IQ-XS Highbeam, mit Fernlicht, 150 / 100 LUX
Rücklicht	Trelock, LS 654, mit Bremslichtfunktion
Gepäckträger	Racktime Stand-it, strebenlos, mit Federklappe
Sattel	Selle Royal Essenza
Sattelstütze	Humpert Ergotec Atar, patent, 31,6 mm, 300 mm
Pedale	Marwi SP-823, schwarz
Ständer	Pletscher Comp Flex, Hinterbauständer
Kettenschutz	SKS Chainbow_E
Schutzbleche	SKS 75R, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
Gewicht	28,6 kg

Cockpit

Vorbau	Humpert Ergotec Octopus 50, winkelverstellbar
Lenker	Humpert Ergotec City Cruiser, 635 mm
Griffe	Ergon GP1, mit Schraubklemmung
Schalthebel	Shimano Nexus, Drehgriff
Bremshebel	Shimano Altus, 3-Finger Bremshebel

Lauf rad/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Super Moto, 62-584
Felgen	Schürmann YAK 21 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	2,0 mm, schwarz
Vorderradnabe	Shimano Alivio HB-MT400, 15 x 100 mm, Centerlock, 36 Loch
Hinterradnabe	Shimano Nexus 5-Gang SG-C7000-5D, Centerlock, 36 Loch, Freilauf
Zahnkranz	Gates CDX Riemenscheibe, 32 Zähne
Kette	Gates CDX-Antriebsriemen
Innenlager	---
Kurbelradgarnitur	Miranda Aluminium, 170 mm, 46 Zähne
Übersetzung (v:h)	46 Zähne : 32 Zähne



Vitality Eco 6 Cross

Shimano Deore 10-Gang / Bosch Performance Line CX / 500Wh / Disc

4.299.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
122320080	27,5"	Wave, 45 cm	blaugrau matt
122320081	27,5"	Wave, 50 cm	blaugrau matt
122320082	27,5"	Wave, 55 cm	blaugrau matt

Allgemein

Rahmen	Aluminium 6061, Bosch semi-integriert
Steuersatz	Acros AZX-212, tapered
Gabel	Suntour XCM-ATB, 100 mm Federweg mit Lockout-Funktion
Schaltwerk	Shimano Deore RD-M4120, 10-fach
Umwerfer	---
Bremsen	Radius BH-M960 (vorn 180 mm / hinten 160 mm)
Scheinwerfer	Spanninga X&O XE, 30 LUX
Rücklicht	Trelock, LS 654, mit Bremslichtfunktion
Gepäckträger	Racktime Stand-it, strebenlos, mit Federklappe
Sattel	Selle Royal Essenza
Sattelstütze	Humpert Ergotec Atar, patent, 27,2 mm, 300 mm
Pedale	Marwi SP-823, schwarz
Ständer	Pletscher Comp Flex, Hinterbauständer
Kettenschutz	SKS Chainbow_E
Schutzbleche	SKS, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
Gewicht	24,5 kg

Cockpit

Vorbau	Humpert Ergotec Octopus 50, winkelverstellbar
Lenker	Promax HB-3188, 640 mm
Griffe	Hermans DD37, mit Schraubklemmung
Schalthebel	Shimano Deore SL-M4100, 10-fach
Bremshebel	Radius BH-M960, 3-Finger Bremshebel

Laufwerk/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Marathon Plus MTB, 57-584, reflex
Felgen	Schürmann YAK19 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	2,0 mm, schwarz
Vorderradnabe	Joytech, 6-Loch Disc, 36 Loch
Hinterradnabe	Joytech D762TSE, 6-Loch Disc, 36 Loch
Zahnkranz	Shimano Deore CS-M4100, 10-fach, 11-42 Zähne
Kette	KMC E10 EPT
Innenlager	---
Kurbelradgarnitur	Miranda Aluminium, 170 mm, KMC Kettenblatt 38 Zähne
Übersetzung (v:h)	38 Zähne : 11-42 Zähne

E-Bike Antriebssystem

Motor

Bosch Performance Line CX, Gen. 4
36 Volt, Mittelmotor
Nennleistung 250 Watt

Display

Intuvia

Akku

Bosch Rahmenakku semi-integriert
Energiegehalt: 500 Wh
Spannung: 36 Volt
Kapazität: 13,4 Ah



Vitality Eco 6 Street

Shimano Deore 10-Gang / Bosch Performance Line CX / 500Wh / Disc

4.299.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
122320070	27,5"	Wave, 45 cm	blau matt
122320071	27,5"	Wave, 50 cm	blau matt
122320072	27,5"	Wave, 55 cm	blau matt

Allgemein

Rahmen	Aluminium 6061, Bosch semi-integriert
Steuersatz	Acros AZX-212, tapered
Gabel	Suntour XCM-ATB, 100 mm Federweg mit Lockout-Funktion
Schaltwerk	Shimano Deore RD-M4120, 10-fach
Umworfer	---
Bremsen	Radius BH-M960 (vorn 180 mm / hinten 160 mm)
Scheinwerfer	Spanninga X&O XE, 30 LUX
Rücklicht	Trelock, LS 654, mit Bremslichtfunktion
Gepäckträger	Racktime Stand-it, strebenlos, mit Federklappe
Sattel	Selle Royal Essenza
Sattelstütze	Humpert Ergotec Atar, patent, 27,2 mm, 300 mm
Pedale	Marwi SP-823, schwarz
Ständer	Pletscher Comp Flex, Hinterbauständer
Kettenschutz	SKS Chainbow_E
Schutzbleche	SKS, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
Gewicht	23,9 kg

Cockpit

Vorbau	Humpert Ergotec Octopus 50, winkelverstellbar
Lenker	Promax HB-3188, 640 mm
Griffe	Herrmans DD37, mit Schraubklemmung
Schalthebel	Shimano Deore SL-M4100, 10-fach
Bremshebel	Radius BH-M960, 3-Finger Bremshebel

Laufwerk/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Super Moto-X, 62-584, reflex
Felgen	Schürmann YAK19 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	2,0 mm, schwarz
Vorderradnabe	Joytech, 6-Loch Disc, 36 Loch
Hinterradnabe	Joytech D762TSE, 6-Loch Disc, 36 Loch
Zahnkranz	Shimano Deore CS-M4100, 10-fach, 11-42 Zähne
Kette	KMC E10 EPT
Innenlager	---
Kurbelradgarnitur	Miranda Aluminium, 170 mm, KMC Kettenblatt 38 Zähne
Übersetzung (v:h)	38 Zähne : 11-42 Zähne

E-Bike Antriebssystem

Motor

Bosch Performance Line CX, Gen. 4
36 Volt, Mittelmotor
Nennleistung 250 Watt

Display

Intuvia

Akku

Bosch Rahmenakku semi-integriert
Energiegehalt: 500 Wh
Spannung: 36 Volt
Kapazität: 13,4 Ah



E-BIKE TREKKING





Vitality Eco 7 Sport CX+

Shimano Deore 10-Gang / Bosch Performance Line CX BES3 / 625Wh / Disc

4.899.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
122320011	28"	Diamant, 50 cm	bronze matt
122320012	28"	Diamant, 55 cm	bronze matt
122320013	28"	Diamant, 60 cm	bronze matt
122320015	28"	Wave, 45 cm	bronze matt
122320016	28"	Wave, 50 cm	bronze matt
122320017	28"	Wave, 55 cm	bronze matt

Allgemein

Rahmen	Aluminium 6061, Bosch vollintegriert
Steuersatz	Chin Haur, tapered 1 1/8" – 1,5" semi-integriert
Gabel	Suntour NEX
Schaltwerk	Shimano Deore RD-M4120, 10-fach
Umwerfer	N.V.
Bremsen	Tektro HD-M275 (vorn 180 mm / hinten 160 mm)
Scheinwerfer	Herrmans MR Go, 30 LUX
Rücklicht	Trelock, LS 654, mit Bremslichtfunktion
Gepäckträger	Racktime Stand-it, strebenlos, mit Federklappe
Sattel	Selle Royal Essenza
Sattelstütze	Humpert Ergotec Skalar, patent, 31,6 mm, 400 mm, Safety Level 6
Pedale	VP-617
Ständer	Pletscher Comp Flex, Hinterbauständer
Kettenschutz	SKS Chainbow_E
Schutzbleche	SKS, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 170 kg
Gewicht	26,5 kg

Cockpit

Vorbau	Humpert Ergotec Swell RE, winkelverstellbar, Safety Level 6
Lenker	Humpert Ergotec Ergo Plus, Aluminium, 660 mm, safety level 6
Griffe	Herrmans DD37, mit Schraubklemmung
Schalthebel	Shimano Deore SL-M4100-R, 10-fach, mit Ganganzeige
Bremshebel	Tektro HD-M275

Laufwerk/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Marathon Plus, 47-622, reflex
Felgen	Ryde Andra 40 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	ED Niro 2,34 mm, schwarz
Vorderradnabe	Shimano HB-TX506, 36 Loch
Hinterradnabe	Shimano FH-TX506, 36 Loch
Zahnkranz	Shimano Deore CS-M4100, 10-fach, 11-42 Zähne
Kette	KMC E10 EPT
Innenlager	N.V.
Kurbelradgarnitur	Miranda Aluminium, 170 mm, KMC Kettenblatt 38 Zähne
Übersetzung (v:h)	38 Zähne : 11-42 Zähne

E-Bike Antriebssystem

Motor

Bosch Performance Line CX, BES3

36 Volt, Mittelmotor

Nennleistung 250 Watt

Display

Intuvia 100

Akku

Bosch Rahmenakku vollintegriert

Energiegehalt: 625 Wh

Spannung: 36 Volt

Kapazität: 16,7 Ah



Vitality Eco 7 Sport CX

Shimano Deore 10-Gang / Bosch Performance Line CX BES3 / 625Wh / Disc

4.499.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
122320021	28"	Diamant, 50 cm	bronze matt
122320022	28"	Diamant, 55 cm	bronze matt
122320023	28"	Diamant, 60 cm	bronze matt
122320025	28"	Trapez, 45 cm	bronze matt
122320026	28"	Trapez, 50 cm	bronze matt
122320027	28"	Trapez, 55 cm	bronze matt
122320030	28"	Wave, 45 cm	bronze matt
122320031	28"	Wave, 50 cm	bronze matt
122320032	28"	Wave, 55 cm	bronze matt



Allgemein

Rahmen	Aluminium 6061, Bosch vollintegriert
Steuersatz	Chin Haur, tapered 1 1/8" – 1,5" semi-integriert
Gabel	Suntour NEX
Schaltwerk	Shimano Deore RD-M4120, 10-fach
Umwerfer	N.V.
Bremsen	Tektro HD-M275 (vorn 180 mm / hinten 160 mm)
Scheinwerfer	Hermans MR Go, 30 LUX
Rücklicht	Trelock, LS 654, mit Bremslichtfunktion
Gepäckträger	Racktime Stand-it, strebenlos, mit Federklappe
Sattel	Selle Royal Essenza
Sattelstütze	Humpert Ergotec Atar, patent, 31,6 mm, 300 mm
Pedale	Marwi SP-823, schwarz
Ständer	Pletscher Comp Flex, Hinterbauständer
Kettenschutz	SKS Chainbow_E
Schutzbleche	SKS, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
Gewicht	26,5 kg

Cockpit

Vorbau	a-head, winkelverstellbar, Aluminium 31,8 mm
Lenker	Promax HB-3188, 640 mm
Griffe	Hermans DD37, mit Schraubklemmung
Schalthebel	Shimano Deore SL-M4100-R, 10-fach, mit Ganganzeige
Bremshebel	Tektro HD-M275

Laufwerk/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Citizen, 47-622, reflex
Felgen	Schürmann YAK19 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	2,0 mm, schwarz
Vorderradnabe	Shimano HB-TX506, 36 Loch
Hinterradnabe	Shimano FH-TX506, 36 Loch
Zahnkranz	Shimano Deore CS-M4100, 10-fach, 11-42 Zähne
Kette	KMC E10 EPT
Innenlager	N.V.
Kurbelradgarnitur	Miranda Aluminium, 170 mm, KMC Kettenblatt 38 Zähne
Übersetzung (v:h)	38 Zähne : 11-42 Zähne

E-Bike Antriebssystem

Motor

Bosch Performance Line CX, BES3
36 Volt, Mittelmotor
Nennleistung 250 Watt

Display

Intuvia 100

Akku

Bosch Rahmenakku vollintegriert
Energiegehalt: 625 Wh
Spannung: 36 Volt
Kapazität: 16,7 Ah



Vitality Eco 7 Sport

Shimano Deore 10-Gang / Bosch Performance Line BES3 / 500Wh / Disc

4.099.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
122320041	28"	Diamant, 50 cm	blau matt
122320042	28"	Diamant, 55 cm	blau matt
122320043	28"	Diamant, 60 cm	blau matt
122320045	28"	Trapez, 45 cm	blau matt
122320046	28"	Trapez, 50 cm	blau matt
122320047	28"	Trapez, 55 cm	blau matt
122320050	28"	Wave, 45 cm	blau matt
122320051	28"	Wave, 50 cm	blau matt
122320052	28"	Wave, 55 cm	blau matt

Allgemein

Rahmen	Aluminium 6061, Bosch vollintegriert
Steuersatz	Chin Haur, tapered 1 1/8" – 1,5" semi-integriert
Gabel	Suntour NEX
Schaltwerk	Shimano Deore RD-M4120, 10-fach
Umworfer	N.V.
Bremsen	Tektro HD-M275 (vorn 180 mm / hinten 160 mm)
Scheinwerfer	Herrmans MR Go, 30 LUX
Rücklicht	Trelock, LS 654, mit Bremslichtfunktion
Gepäckträger	Racktime Stand-it, strebenlos, mit Federklappe
Sattel	Selle Royal Essenza
Sattelstütze	Humpert Ergotec Atar, patent, 31,6 mm, 300 mm
Pedale	Marwi SP-823, schwarz
Ständer	Pletscher Comp Flex, Hinterbauständer
Kettenschutz	SKS Chainbow_E
Schutzbleche	SKS, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
Gewicht	26,5 kg

Cockpit

Vorbau	a-head, winkelverstellbar, Aluminium 31,8 mm
Lenker	Promax HB-3188, 640 mm
Griffe	Herrmans DD37, mit Schraubklemmung
Schalthebel	Shimano Deore SL-M4100-R, 10-fach, mit Ganganzeige
Bremshebel	Tektro HD-M275

Laufwerk/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Citizen, 47-622, reflex
Felgen	Schürmann YAK19 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	2,0 mm, schwarz
Vorderradnabe	Shimano HB-TX506, 36 Loch
Hinterradnabe	Shimano FH-TX506, 36 Loch
Zahnkranz	Shimano Deore CS-M4100, 10-fach, 11-42 Zähne
Kette	KMC E10 EPT
Innenlager	N.V.
Kurbelradgarnitur	Miranda Aluminium, 170 mm, KMC Kettenblatt 38 Zähne
Übersetzung (v:h)	38 Zähne : 11-42 Zähne



E-Bike Antriebssystem

Motor

Bosch Performance Line , BES3
36 Volt, Mittelmotor
Nennleistung 250 Watt

Display

Intuvia 100

Akku

Bosch Rahmenakku vollintegriert
Energiegehalt: 500 Wh
Spannung: 36 Volt
Kapazität: 13,4 Ah



Vitality Eco 3 Sport

Shimano Deore 10-Gang / Bosch Performance Line/ 500Wh / Disc

3.699.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
122320091	28"	Diamant, 50 cm	graublau matt
122320092	28"	Diamant, 55 cm	graublau matt
122320093	28"	Diamant, 60 cm	graublau matt
122320095	28"	Trapez, 45 cm	türkis matt
122320096	28"	Trapez, 50 cm	türkis matt
122320097	28"	Trapez, 55 cm	türkis matt

Allgemein

Rahmen	Aluminium 6061, Bosch semi-integriert
Steuersatz	Acros AZX-212, tapered
Gabel	Suntour NEX-HLO, mit Lockout-Funktion
Schaltwerk	Shimano Deore RD-M4120, 10-fach
Umworfer	---
Bremsen	Radius BH-M960 (vorn 180 mm / hinten 160 mm)
Scheinwerfer	Hermans MR Go, 30 LUX
Rücklicht	Trelock, LS 654, mit Bremslichtfunktion
Gepäckträger	Racktime, strebenlos, mit Federklappe
Sattel	Selle Royal Essenza
Sattelstütze	Humpert Ergotec Atar, patent, 27,2 mm, 300 mm
Pedale	Marwi SP-811
Ständer	Pletscher Comp Flex, Hinterbauständer
Kettenschutz	SKS Chainbow_E
Schutzbleche	SKS, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
Gewicht	24,5 kg

Cockpit

Vorbau	a-head, winkelverstellbar, Aluminium 31,8mm
Lenker	Humpert Ergotec City Cruiser, Aluminium, 635 mm
Griffe	Hermans DD37, mit Schraubklemmung
Schalthebel	Shimano Deore SL-M4100, 10-fach
Bremshebel	Radius BH-M960, 3-Finger Bremshebel

Laufwerk/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Energizer Active Plus, 47-622, reflex
Felgen	Schürmann YAK19 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	Niro 2,0 mm
Vorderradnabe	Joytech, 6-Loch Disc, 36 Loch
Hinterradnabe	Joytech D762TSE, 6-Loch Disc, 36 Loch
Zahnkranz	Shimano Deore CS-M4100-10, 10-fach, 11-42 Zähne
Kette	KMC E10 EPT
Innenlager	---
Kurbelradgarnitur	Miranda Aluminium, 170 mm, Kettenblatt 38 Zähne
Übersetzung (v:h)	38 Zähne : 11-42 Zähne

E-Bike Antriebssystem

Motor

Bosch Performance Line, Gen.3
36 Volt, Mittelmotor
Nennleistung 250 Watt

Display

Purion

Akku

Bosch Rahmenakku semi-integriert
Energiegehalt: 500 Wh
Spannung: 36 Volt
Kapazität: 13,4 Ah



Vitality Eco 3 Sport

Shimano Deore 10-Gang / Bosch Performance Line / 500Wh / Disc

3.799.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
122320100	28"	Wave, 47 cm	türkis matt
122320101	28"	Wave, 51 cm	türkis matt
122320102	28"	Wave, 55 cm	türkis matt

Allgemein

Rahmen	Aluminium 6061, Bosch semi-integriert
Steuersatz	Acros AZX-585, tapered, mit Leitungsintegration und Lenkanschlag
Gabel	Suntour NEX-HLO, mit Lockout-Funktion
Schaltwerk	Shimano Deore RD-M4120, 10-fach
Umwerfer	---
Bremsen	Shimano BR-MT200 (vorn 180 mm / hinten 160 mm)
Scheinwerfer	Herrmans MR Go, 30 LUX
Rücklicht	Trelock, LS 654, mit Bremslichtfunktion
Gepäckträger	Bestandteil des Rahmens mit Racktime-Aufsatz und Federklappe
Sattel	Selle Royal Essenza
Sattelstütze	Humpert Ergotec Atar, patent, 27,2 mm, 300 mm
Pedale	Marwi SP-811
Ständer	Pletscher Comp Flex, Hinterbauständer
Kettenschutz	SKS Chainbow_E
Schutzbleche	SKS, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
Gewicht	24,5 kg

Cockpit

Vorbau	Satori Python, winkelverstellbar, mit Leitungsintegration
Lenker	Humpert Ergotec City Cruiser, Aluminium, 635 mm
Griffe	Herrmans DD37, mit Schraubklemmung
Schalthebel	Shimano Deore SL-M4100, 10-fach
Bremshebel	Shimano Altus, 3-Finger Bremshebel

Laufwerk/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Energizer Active Plus, 47-622, reflex
Felgen	Schürmann YAK19 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	Niro 2,0 mm
Vorderradnabe	Shimano HB-TX505, Centerlock, 36 Loch
Hinterradnabe	Shimano FH-TX505, Centerlock, 36 Loch
Zahnkranz	Shimano Deore CS-M4100-10, 10-fach, 11-42 Zähne
Kette	KMC E10 EPT
Innenlager	---
Kurbelradgarnitur	Miranda Aluminium, 170 mm, Kettenblatt 38 Zähne
Übersetzung (v:h)	38 Zähne : 11-42 Zähne

E-Bike Antriebssystem

Motor

Bosch Performance Line, Gen.3
36 Volt, Mittelmotor
Nennleistung 250 Watt

Display

Purion

Akku

Bosch Rahmenakku semi-integriert
Energiegehalt: 500 Wh
Spannung: 36 Volt
Kapazität: 13,4 Ah



Vitality Eco 2 Sport

Shimano Alivio 9-Gang / Bosch Performance Line / 400Wh / Disc

2.999.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
122320111	28"	Diamant, 50 cm	silber matt
122320112	28"	Diamant, 55 cm	silber matt
122320113	28"	Diamant, 60 cm	silber matt
122320115	28"	Trapez, 45 cm	rubinrot matt
122320116	28"	Trapez, 50 cm	rubinrot matt
122320117	28"	Trapez, 55 cm	rubinrot matt

Allgemein

Rahmen	Aluminium 6061, Bosch semi-integriert
Steuersatz	Chin Haur, tapered, 1 1/8" - 1,5" semi-integriert
Gabel	Suntour NEX
Schaltwerk	Shimano Alivio RD-T4000, 9-fach
Umworfer	---
Bremsen	Shimano BR-MT200 (vorn 180 mm / hinten 160 mm)
Scheinwerfer	Herrmans MR Go, 30 LUX
Rücklicht	Trelock, LS 654, mit Bremslichtfunktion
Gepäckträger	Aluminium, strebenlos, mit Federklappe
Sattel	Selle Royal Essenza
Sattelstütze	Humpert Ergotec Atar, patent, 27,2 mm, 300 mm
Pedale	Marwi SP-811
Ständer	Pletscher Comp Flex, Hinterbauständer
Kettenschutz	SKS Chainbow_E
Schutzbleche	SKS, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
Gewicht	26,1 kg

Cockpit

Vorbau	a-head, winkelverstellbar, Aluminium 31,8 mm
Lenker	Trekking, Stahl, 600 mm
Griffe	Herrmans DD37, mit Schraubklemmung
Schalthebel	Shimano Alivio SL-M3100, 9-fach
Bremshebel	Shimano Altus, 3-Finger Bremshebel

Laufwerk/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Citizen, 47-622, reflex
Felgen	Schürmann YAK19 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	Niro 2,0 mm
Vorderradnabe	Parallax Aluminium, 36 Loch
Hinterradnabe	Parallax Aluminium, 36 Loch
Zahnkranz	Shimano Acera CS-HG200, 9-fach, 11-32 Zähne
Kette	KMC E9 EPT
Innenlager	---
Kurbelradgarnitur	Miranda Aluminium, 170 mm, Kettenblatt 38 Zähne
Übersetzung (v:h)	38 Zähne : 11-32 Zähne

E-Bike Antriebssystem

Motor

Bosch Performance Line, Gen.3
36 Volt, Mittelmotor
Nennleistung 250 Watt

Display

Purion

Akku

Bosch Rahmenakku semi-integriert
Energiegehalt: 400 Wh
Spannung: 36 Volt
Kapazität: 11,0 Ah



Vitality Eco 2 Sport

Shimano Alivio 9-Gang / Bosch Performance Line / 400Wh / Disc

2.999.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
122320120	28"	Wave, 47 cm	rubinrot matt
122320121	28"	Wave, 51 cm	rubinrot matt
122320122	28"	Wave, 55 cm	rubinrot matt

Allgemein

Rahmen	Aluminium 6061, Bosch semi-integriert
Steuersatz	Acros AZX-585, tapered, mit Leitungsintegration
Gabel	Suntour NEX
Schaltwerk	Shimano Alivio RD-T4000, 9-fach
Umwerfer	---
Bremsen	Shimano BR-MT200 (vorn 180 mm / hinten 160 mm)
Scheinwerfer	Hermans MR Go, 30 LUX
Rücklicht	Trelock, LS 654, mit Bremslichtfunktion
Gepäckträger	Bestandteil des Rahmens mit Racktime-Aufsatz und Federklappe
Sattel	Selle Royal Essenza
Sattelstütze	Humpert Ergotec Atar, patent, 27,2 mm, 300 mm
Pedale	Marwi SP-811
Ständer	Pletscher Comp Flex, Hinterbauständer
Kettenschutz	SKS Chainbow_E
Schutzbleche	SKS, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
Gewicht	26,1 kg

Cockpit

Vorbau	Satori Python, winkelverstellbar, mit Leitungsintegration
Lenker	Trekking, Stahl, 600 mm
Griffe	Hermans DD37, mit Schraubklemmung
Schalthebel	Shimano Alivio SL-M3100, 9-fach
Bremshebel	Shimano Altus, 3-Finger Bremshebel

Laufwerk/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Citizen, 47-622, reflex
Felgen	Schürmann YAK19 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	Niro 2,0 mm
Vorderradnabe	Parallax Aluminium, 36 Loch
Hinterradnabe	Parallax Aluminium, 36 Loch
Zahnkranz	Shimano Acera CS-HG200, 9-fach, 11-32 Zähne
Kette	KMC E9 EPT
Innenlager	---
Kurbelradgarnitur	Miranda Aluminium, 170 mm, Kettenblatt 38 Zähne
Übersetzung (v:h)	38 Zähne : 11-32 Zähne

E-Bike Antriebssystem

Motor

Bosch Performance Line, Gen.3
36 Volt, Mittelmotor
Nennleistung 250 Watt

Display

Purion

Akku

Bosch Rahmenakku semi-integriert
Energiegehalt: 400 Wh
Spannung: 36 Volt
Kapazität: 11,0 Ah



E-BIKE CITY





Vitality Eco 8+

Shimano Nexus 5-Gang Rücktritt / Bosch Performance Line BES3 / 625Wh / Disc / Gates

4.899.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
122320371	28"	Wave, 50 cm	silber matt
122320372	28"	Wave, 55 cm	silber matt
122320373	28"	Wave, 60 cm	silber matt

Allgemein

Rahmen	Aluminium 6061, Bosch vollintegriert
Steuersatz	Acros AZX-212, tapered
Gabel	Suntour NEX-HLO, mit Lockout-Funktion
Schaltwerk	Shimano Nexus 5-Gang Rücktritt
Umwerfer	N.V.
Bremsen	Shimano BR-MT200 (vorn 180 mm / hinten 160 mm)
Scheinwerfer	Hermans MR Go, 30 LUX
Rücklicht	Trelock, LS 654, mit Bremslichtfunktion
Gepäckträger	Racktime, strebenlos, mit Federklappe
Sattel	Selle Royal Essenza
Sattelstütze	Humpert Ergotec Skalar, patent, 27,2 mm, 400 mm, Safety Level 6
Pedale	VP-617
Ständer	Pletscher Comp Flex, Hinterbauständer
Kettenschutz	SKS Chainbow_E
Schutzbleche	SKS, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 170 kg
Gewicht	27,7 kg

Cockpit

Vorbau	Humpert Ergotec Swell RE, winkelverstellbar, Safety Level 6
Lenker	Humpert Ergotec Ergo Plus, Aluminium, 660 mm, safety level 6
Griffe	Hermans DD37, mit Schraubklemmung
Schalthebel	Shimano Nexus, Drehgriff
Bremshebel	Shimano Altus, 3-Finger Bremshebel

Laufwerk/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Marathon Plus, 47-622, reflex
Felgen	Ryde Andra 40 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	ED Niro 2,34 mm
Vorderradnabe	Shimano Deore HB-M6000, Centerlock, 36 Loch
Hinterradnabe	Shimano Nexus 5-Gang SG-C7002-5CD, Centerlock, 36 Loch, Rücktritt
Zahnkranz	Gates CDX Riemenscheibe, 32 Zähne
Kette	Gates CDX-Antriebsriemen
Innenlager	---
Kurbelradgarnitur	Miranda Aluminium, 170 mm, 46 Zähne
Übersetzung (v:h)	46 Zähne : 32 Zähne

E-Bike Antriebssystem

Motor

Bosch Performance Line, BES3
36 Volt, Mittelmotor
Nennleistung 250 Watt

Display

Intuvia 100

Akku

Bosch Rahmenakku vollintegriert
Energiegehalt: 625 Wh
Spannung: 36 Volt
Kapazität: 16,7 Ah



Vitality Eco 8

Shimano Nexus 5-Gang Freilauf / Bosch Performance Line BES3 / 625Wh / Disc

4.499.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
122320381	28"	Diamant, 50 cm	graublau matt
122320382	28"	Diamant, 55 cm	graublau matt
122320383	28"	Diamant, 60 cm	graublau matt
122320385	28"	Wave, 45 cm	anthrazit matt
122320386	28"	Wave, 50 cm	anthrazit matt
122320387	28"	Wave, 55 cm	anthrazit matt

Allgemein

Rahmen	Aluminium 6061, Bosch vollintegriert
Steuersatz	Acros AZX-212, tapered
Gabel	Suntour NEX
Schaltwerk	Shimano Nexus 5-Gang Freilauf
Umwerfer	N.V.
Bremsen	Shimano BR-MT200 (vorn 180 mm / hinten 160 mm)
Scheinwerfer	Hermans MR Go, 30 LUX
Rücklicht	Trelock, LS 654, mit Bremslichtfunktion
Gepäckträger	Racktime, strebenlos, mit Federklappe
Sattel	Selle Royal Essenza
Sattelstütze	Humpert Ergotec SP 5.0, patent, gefedert, 31,6 mm, 350 mm
Pedale	Marwi SP-823
Ständer	Pletscher Comp Flex, Hinterbauständer
Kettenschutz	SKS Chainbow_E
Schutzbleche	SKS, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
Gewicht	26,8 kg

Cockpit

Vorbau	Humpert Ergotec Octopus 50, winkelverstellbar
Lenker	Humpert Ergotec City Cruiser, Aluminium, 635 mm
Griffe	Hermans DD37, mit Schraubklemmung
Schalthebel	Shimano Nexus, Drehgriff
Bremshebel	Shimano Altus, 3-Finger Bremshebel

Laufwerk/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Citizen, 47-622, reflex
Felgen	Schürmann YAK19 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	Niro 2,0 mm
Vorderradnabe	Shimano HB-TX505, Centerlock, 36 Loch
Hinterradnabe	Shimano Nexus 5-Gang SG-C7000-5D, Centerlock, 36 Loch, Freilauf
Zahnkranz	Shimano CS-C7000, 30 Zähne
Kette	KMC Z1 EPT
Innenlager	---
Kurbelradgarnitur	Miranda Aluminium, 170 mm, KMC Kettenblatt 38 Zähne
Übersetzung (v:h)	38 Zähne : 30 Zähne

E-Bike Antriebssystem

Motor

Bosch Performance Line, BES3
36 Volt, Mittelmotor
Nennleistung 250 Watt Watt

Display

Intuvia 100

Akku

Bosch Rahmenakku vollintegriert
Energiegehalt: 625 Wh
Spannung: 36 Volt
Kapazität: 16,7 Ah



Vitality Eco 6 Comfort

Shimano Nexus 5-Gang Freilauf / Bosch Performance Line CX BES3 / 600Wh / Gates

4.499.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
122320130	28"	Wave, 47 cm	schwarz matt
122320131	28"	Wave, 51 cm	schwarz matt
122320132	28"	Wave, 55 cm	schwarz matt

Allgemein

Rahmen	Aluminium 6061, Bosch semi-integriert
Steuersatz	Acros AZX-585, tapered, mit Leitungsintegration und Lenkanschlag
Gabel	Suntour NEX-HLO, mit Lockout-Funktion
Schaltwerk	Shimano Nexus 5-Gang Freilauf
Umwerfer	N.V.
Bremsen	Shimano BR-MT200 (vorn 180 mm / hinten 180 mm)
Scheinwerfer	Hermans MR Go, 30 LUX
Rücklicht	Trelock, LS 654, mit Bremslichtfunktion
Gepäckträger	Bestandteil des Rahmens mit Racktime-Aufsatz und Federklappe
Sattel	Selle Royal Essenza
Sattelstütze	Humpert Ergotec Atar, patent, 27,2 mm, 300 mm
Pedale	Marwi SP-811
Ständer	Pletscher Comp Flex, Hinterbauständer
Kettenschutz	SKS Chainbow_E
Schutzbleche	SKS, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
Gewicht	25,2 kg

Cockpit

Vorbau	Satori Python, winkelverstellbar, mit Leitungsintegration
Lenker	Humpert Ergotec City Cruiser, Aluminium, 635 mm
Griffe	Hermans DD37, mit Schraubklemmung
Schalthebel	Shimano Nexus, Drehgriff
Bremshebel	Shimano Altus, 3-Finger Bremshebel

Laufwerk/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Energizer Active Plus, 47-622, reflex
Felgen	Schürmann YAK19 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	Niro 2,0 mm
Vorderradnabe	Shimano Alivio HB-M4050, Centerlock, 36 Loch
Hinterradnabe	Shimano Nexus 5-Gang SG-C7000-5D, Centerlock, 36 Loch, Freilauf
Zahnkranz	Gates CDX-Riemenscheibe. 32 Zähne
Kette	Gates CDX-Antriebsriemen
Innenlager	---
Kurbelradgarnitur	Miranda Aluminium, 170 mm, 46 Zähne
Übersetzung (v:h)	46 Zähne : 32 Zähne

E-Bike Antriebssystem

Motor

Bosch Performance Line CX, BES3
36 Volt, Mittelmotor
Nennleistung 250 Watt

Display

Intuvia 100

Akku

Bosch Rahmenakku semi-integriert
Energiegehalt: 600 Wh
Spannung: 36 Volt
Kapazität: 16,0 Ah



FAHRRAD **URBAN**





Raise RX10

Shimano Deore 10-Gang / Disc

1.499.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
122320601	28"	Diamant, 50 cm	schwarz matt
122320602	28"	Diamant, 55 cm	schwarz matt

Allgemein	Rahmen	Aluminium 6061, 28" Trekking
	Steuersatz	FSA, 1 1/8", a-head, semi-integriert
	Gabel	28" Aluminium
	Schaltwerk	Shimano Deore RD-T6000, 10-fach
	Umworfer	---
	Bremsen	Shimano BR-MT200 (vorn 160 mm / hinten 160 mm)
	Scheinwerfer	Busch & Müller Lumotec IQ-XS, 70 LUX
	Rücklicht	Trelock, LS 415 Cobe Line
	Gepäckträger	Wingee, Packtaschenbügel
	Sattel	Selle Royal Asphalt GF
	Sattelstütze	Humpert Ergotec Atar, patent, 27,2 mm, 350 mm
	Pedale	Marwi SP-823, schwarz
	Ständer	Pletscher Comp Zoom, Hinterbauständer
	Kettenschutz	Shimano Hosenschutzring
Cockpit	Schutzbleche	Wingee, 45 mm, mit Packtaschenbügel, Aluminium
	Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
	Gewicht	17,6 kg
	Vorbau	Promax DA-250, Aluminium, 31,8 mm
	Lenker	Promax HB-3188, Aluminium, 700 mm
Laufwerk/Reifen/Antrieb	Griffe	Herrmans Grit D33, mit Schraubklemmung
	Schalthebel	Shimano Deore SL-M6000, 10-fach, mit Ganganzeige
	Bremshebel	Shimano Altus, 3-Finger Bremshebel
	Bereifung	Continental Contact Speed, 37-622, reflex
	Felgen	Mach1 Gravel Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
	Speichen	2,0 mm, schwarz
	Vorderradnabe	Shutter Precision PL-8, Nabendynamo, Centerlock, 36 Loch
	Hinterradnabe	Shimano FH-TX505, Centerlock, 36 Loch
	Zahnkranz	Shimano Deore CS-HG50-10, 10-fach, 11-36 Zähne
	Kette	KMC X10
Laufwerk/Reifen/Antrieb	Innenlager	Thun Topas
	Kurbelradgarnitur	Lasco CF12, Singlespeed 170 mm, mit Hosenschutzring, 42 Zähne
	Übersetzung (v:h)	42 Zähne : 11-36 Zähne



Raise RX10

Shimano Nexus 8-Gang Freilauf / Disc / Gates

1.899.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
122320611	28"	Diamant, 50 cm	schwarz matt
122320612	28"	Diamant, 55 cm	schwarz matt

Allgemein

Rahmen	Aluminium 6061, 28" Trekking Urban
Steuersatz	FSA, 1 1/8", a-head, semi-integriert
Gabel	28" Aluminium
Schaltwerk	Shimano Nexus 8-Gang Freilauf
Umwerber	---
Bremsen	Shimano BR-MT200 (vorn 160 mm / hinten 160 mm)
Scheinwerfer	Busch & Müller Lumotec IQ-XS, 70 LUX
Rücklicht	Trelock, LS 415 Cobe Line
Gepäckträger	Wingee, Packtaschenbügel
Sattel	Selle Royal Asphalt GF
Sattelstütze	Humpert Ergotec Atar, patent, 27,2 mm, 350 mm
Pedale	Marwi SP-823, schwarz
Ständer	Pletscher Comp Zoom, Hinterbauständer
Kettenschutz	Gates Hosenschutzring
Schutzbleche	Wingee, 45 mm, mit Packtaschenbügel, Aluminium
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
Gewicht	17,6 kg

Cockpit

Vorbau	Promax DA-250, Aluminium, 31,8 mm
Lenker	Promax HB-3188, Aluminium, 700 mm
Griffe	Hermans DD37, mit Schraubklemmung
Schalthebel	Shimano Alfine, 8-fach, Trigger
Bremshebel	Shimano Altus, 3-Finger Bremshebel

Laufwerk/Reifen/Antrieb

Bereifung	Continental Contact Speed, 37-622, reflex
Felgen	Mach1 Gravel Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	2,0 mm, schwarz
Vorderradnabe	Shutter Precision PL-8, Nabendynamo, Centerlock, 36 Loch
Hinterradnabe	Shimano Nexus 8-Gang SG-C6001-8D, Centerlock, 36 Loch, Freilauf
Zahnkranz	Gates CDN Riemenscheibe 24 Zähne
Kette	Gates CDN-Antriebsriemen
Innenlager	Thun Boogie 3.0
Kurbelradgarnitur	Gates CDN, 170 mm, 46 Zähne
Übersetzung (v:h)	46 Zähne : 24 Zähne



FAHRRAD **TREKKING**



Raise RT10 Sport

Shimano Deore XT 30-Gang / Disc

1.899.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
122320621	28"	Diamant, 50 cm	schwarz matt
122320622	28"	Diamant, 55 cm	schwarz matt
122320623	28"	Diamant, 60 cm	schwarz matt
122320626	28"	Trapez, 50 cm	schwarz matt
122320627	28"	Trapez, 55 cm	schwarz matt

Allgemein

Rahmen	Aluminium 6061, 28" Trekking
Steuersatz	FSA, 1 1/8", a-head, semi-integriert
Gabel	28" Aluminium
Schaltwerk	Shimano Deore XT RD-T8000, 10-fach
Umwirler	Shimano Deore XT FD-T8000, 3-fach
Bremsen	Shimano BR-MT200 (vorn 160 mm / hinten 160 mm)
Scheinwerfer	Busch & Müller Lumotec IQ-XS, 70 LUX
Rücklicht	Trelock, LS 655
Gepäckträger	Racktime Light-it, strebenlos, mit Federklappe
Sattel	Selle Royal Essenza
Sattelstütze	Humpert Ergotec Atar, patent, 27,2 mm, 350 mm
Pedale	Marwi SP-823, schwarz
Ständer	Pletscher Comp Zoom, Hinterbauständer
Kettenschutz	Shimano Hosenschutzring
Schutzbleche	SKS, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
Gewicht	17,6 kg

Cockpit

Vorbau	Promax DA-250, Aluminium, 31,8 mm
Lenker	Promax HB-3188, Aluminium, 640 mm
Griffe	Ergon GP1, mit Schraubklemmung
Schalthebel	Shimano Deore SL-M6000, 3-/10-fach, mit Ganganzeige
Bremshebel	Shimano Altus, 3-Finger Bremshebel

Laufwerk/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Spicer Plus, 35-622, reflex
Felgen	Schürmann YAK19 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	2,0 mm, schwarz
Vorderradnabe	Shutter Precision PL-8, Nabendynamo, Centerlock, 36 Loch
Hinterradnabe	Shimano Deore FH-M6000, Centerlock, 36 Loch
Zahnkranz	Shimano CS-HG500, 10-fach, 11-34 Zähne
Kette	KMC X10
Innenlager	Shimano Deore SM-BB52, für Hollowtech II, BSA
Kurbelradgarnitur	Shimano Deore XT FC-T8000, 170 mm, Hollowtech II, 48/36/26 Zähne
Übersetzung (v:h)	48/36/26 Zähne : 11-34 Zähne



Raise RT9 Sport

Shimano Deore 30-Gang / Disc

1.699.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
122320631	28"	Diamant, 50 cm	slate matt
122320632	28"	Diamant, 55 cm	slate matt
122320633	28"	Diamant, 60 cm	slate matt
122320636	28"	Trapez, 50 cm	slate matt
122320637	28"	Trapez, 55 cm	slate matt

Allgemein

Rahmen	Aluminium 6061, 28" Trekking
Steuersatz	FSA, 1 1/8", a-head, semi-integriert
Gabel	28" Aluminium
Schaltwerk	Shimano Deore RD-T6000, 10-fach
Umwerfer	Shimano Deore FD-T6000, 3-fach
Bremsen	Shimano BR-MT200 (vorn 160 mm / hinten 160 mm)
Scheinwerfer	Jing Yi LED Kunststoff, 70 LUX
Rücklicht	Trelock, LS 655
Gepäckträger	Racktime Light-it, strebenlos, mit Federklappe
Sattel	Selle Royal Essenza
Sattelstütze	Humpert Ergotec Atar, patent, 27,2 mm, 350 mm
Pedale	Marwi SP-823, schwarz
Ständer	Pletscher Comp Zoom, Hinterbauständer
Kettenschutz	Shimano Hosenschutzring
Schutzbleche	SKS, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
Gewicht	17,6 kg

Cockpit

Vorbau	Promax DA-250, Aluminium, 31,8 mm
Lenker	Promax HB-3188, Aluminium, 640 mm
Griffe	Ergon GP1, mit Schraubklemmung
Schalthebel	Shimano Deore SL-M6000, 3-/10-fach, mit Display
Bremshebel	Shimano Altus, 3-Finger Bremshebel

Laufwerk/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Spicer Plus, 35-622, reflex
Felgen	Schürmann YAK19 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	2,0 mm, schwarz
Vorderradnabe	Shutter Precision PL-8, Nabendynamo, Centerlock, 36 Loch
Hinterradnabe	Shimano FH-TX505, Centerlock, 36 Loch
Zahnkranz	Shimano CS-HG500, 10-fach, 11-34 Zähne
Kette	KMC X10
Innenlager	Shimano Deore SM-BB52, für Hollowtech II, BSA
Kurbelradgarnitur	Shimano LX FC-T551, 170 mm, Hollowtech II, 48/36/26 Zähne
Übersetzung (v:h)	48/36/26 Zähne : 11-34 Zähne



Raise RT9

Shimano Nexus 8-Gang Freilauf / Disc / Gates

1.799.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
122320641	28"	Diamant, 50 cm	schwarz matt
122320642	28"	Diamant, 55 cm	schwarz matt
122320643	28"	Diamant, 60 cm	schwarz matt
122320646	28"	Trapez, 50 cm	schwarz matt
122320647	28"	Trapez, 55 cm	schwarz matt

Allgemein

Rahmen	Aluminium 6061, 28" Trekking Speed
Steuersatz	FSA, 1 1/8", a-head, semi-integriert
Gabel	28" Aluminium
Schaltwerk	Shimano Nexus 8-Gang Freilauf
Umworfer	---
Bremsen	Shimano BR-MT200 (vorn 160 mm / hinten 160 mm)
Scheinwerfer	Jing Yi LED Kunststoff, 70 LUX
Rücklicht	Trelock, LS 655
Gepäckträger	Racktime Light-it, strebenlos, mit Federklappe
Sattel	Selle Royal Essenza
Sattelstütze	Humpert Ergotec Atar, patent, 27,2 mm, 300 mm
Pedale	Marwi SP-823, schwarz
Ständer	Pletscher Comp Zoom, Hinterbauständer
Kettenschutz	Gates Hosenschutzring
Schutzbleche	SKS, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
Gewicht	17,6 kg

Cockpit

Vorbau	a-head, winkelverstellbar, Aluminium 31,8mm
Lenker	Promax HB-3188, Aluminium, 640 mm
Griffe	Hermans DD37, mit Schraubklemmung
Schalthebel	Shimano Alfine, 8-fach, Trigger
Bremshebel	Shimano Altus, 3-Finger Bremshebel

Laufwerk/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Marathon Racer, 35-622, reflex
Felgen	Schürmann YAK19 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	2,0 mm, schwarz
Vorderradnabe	Shutter Precision PL-8, Nabendynamo, Centerlock, 36 Loch
Hinterradnabe	Shimano Nexus 8-Gang SG-C6001-8D, Centerlock, 36 Loch, Freilauf
Zahnkranz	Gates CDN Riemenscheibe, 24 Zähne
Kette	Gates CDN Antriebsriemen
Innenlager	Thun Zumba
Kurbelradgarnitur	Gates CDN, 170 mm, 46 Zähne
Übersetzung (v:h)	46 Zähne : 24 Zähne



Raise RT8 Sport

Shimano Alivio 27-Gang / Disc

1.299.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
122320651	28"	Diamant, 50 cm	schwarz matt
122320652	28"	Diamant, 55 cm	schwarz matt
122320653	28"	Diamant, 60 cm	schwarz matt
122320655	28"	Trapez, 45 cm	schwarz matt
122320656	28"	Trapez, 50 cm	schwarz matt
122320657	28"	Trapez, 55 cm	schwarz matt

Allgemein

Rahmen	Aluminium 6061, 28" Trekking
Steuersatz	FSA, 1 1/8", a-head, semi-integriert
Gabel	28" Aluminium
Schaltwerk	Shimano Alivio RD-M3100, 9-fach
Umwerfer	Shimano Altus FD-M370, 3-fach
Bremsen	Shimano BR-MT200 (vorn 160 mm / hinten 160 mm)
Scheinwerfer	Jing Yi LED Kunststoff, 70 LUX
Rücklicht	Trelock, LS 655
Gepäckträger	Racktime Light-it, strebenlos, mit Federklappe
Sattel	Selle Royal Essenza
Sattelstütze	Humpert Ergotec Atar, patent, 27,2 mm, 350 mm
Pedale	Marwi SP-811
Ständer	Pletscher Comp Zoom, Hinterbauständer
Kettenschutz	Shimano Hosenschutzring
Schutzbleche	SKS, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
Gewicht	17,6 kg

Cockpit

Vorbau	Promax DA-250, Aluminium, 31,8 mm
Lenker	Promax HB-3188, Aluminium, 640 mm
Griffe	Westphal Grabsolute 447, mit Schraubklemmung
Schalthebel	Shimano Altus SL-M2010, 3-/9-fach, mit Display
Bremshebel	Shimano Altus, 3-Finger Bremshebel

Lauf- und Reifenantrieb

Bereifung	Schwalbe Citizen, 37-622, reflex
Felgen	Schürmann YAK19 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	2,0 mm, schwarz
Vorderradnabe	Shimano DH-3D37, Nabendynamo, Centerlock, 36 Loch
Hinterradnabe	Shimano FH-TX505, Centerlock, 36 Loch
Zahnkranz	Shimano Acera CS-HG201, 11-34 Zähne
Kette	KMC X9
Innenlager	Thun Topaz
Kurbelradgarnitur	Shimano Acera FC-M371, 170 mm, 48/36/26 Zähne
Übersetzung (v:h)	48/36/26 Zähne : 11-34 Zähne



Raise RT7 Sport

Shimano Alivio 24-Gang / Disc

1.199.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
122320661	28"	Diamant, 50 cm	grau matt
122320662	28"	Diamant, 55 cm	grau matt
122320663	28"	Diamant, 60 cm	grau matt
122320666	28"	Trapez, 50 cm	grau matt
122320667	28"	Trapez, 55 cm	grau matt

Allgemein

Rahmen	Aluminium 6061, 28" Trekking
Steuersatz	FSA, 1 1/8", a-head, semi-integriert
Gabel	28" Aluminium
Schaltwerk	Shimano Alivio RD-M3100, 8-fach
Umwerfer	Shimano FD-TY601, 3-fach
Bremsen	Radius BH-M960 (vorn 160 mm / hinten 160 mm)
Scheinwerfer	Jing Yi LED Kunststoff, 70 LUX
Rücklicht	Trelock, LS 655
Gepäckträger	Racktime Light-it, strebenlos, mit Federklappe
Sattel	Selle Royal Essenza
Sattelstütze	Humpert Ergotec Atar, patent, 27,2 mm, 350 mm
Pedale	Marwi SP-811
Ständer	Pletscher Comp Zoom, Hinterbauständer
Kettenschutz	Shimano Hosenschutzring
Schutzbleche	SKS, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
Gewicht	17,6 kg

Cockpit

Vorbau	Promax DA-250, Aluminium, 31,8 mm
Lenker	Promax HB-3188, Aluminium, 640 mm
Griffe	Westphal Grabsolute 447, mit Schraubklemmung
Schalthebel	Shimano Altus SL-M315, 3-/8-fach, mit Display
Bremshebel	Radius BH-M960, 3-Finger Bremshebel

LaufRad/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Citizen, 37-622, reflex
Felgen	Schürmann YAK19 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	2,0 mm, schwarz
Vorderradnabe	Shimano DH-3D37, Nabendynamo, Centerlock, 36 Loch
Hinterradnabe	Shimano FH-TX505, Centerlock, 36 Loch
Zahnkranz	Shimano Altus CS-HG31, 11-30 Zähne
Kette	KMC X8
Innenlager	Thun Topaz
Kurbelradgarnitur	Shimano TY-301, 170 mm, 48/38/28 Zähne
Übersetzung (v:h)	48/38/28 Zähne : 11-30 Zähne



FAHRRAD CITY





Raise RT6

Shimano Nexus 8-Gang Freilauf / HS11

1.199.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
122320670	28"	Diamant, 50 cm	schwarz matt
122320671	28"	Diamant, 55 cm	schwarz matt
122320672	28"	Diamant, 60 cm	schwarz matt
122320673	28"	Trapez, 45 cm	schwarz matt
122320674	28"	Trapez, 50 cm	schwarz matt
122320675	28"	Trapez, 55 cm	schwarz matt
122320676	28"	Wave, 45 cm	schwarz matt
122320678	28"	Wave, 50 cm	schwarz matt
122320679	28"	Wave, 55 cm	schwarz matt

Allgemein

Rahmen	Aluminium 6061, 28" City
Steuersatz	Chin Haur, 1 1/8" semi-integriert
Gabel	28" Aluminium
Schaltwerk	Shimano Nexus 8-Gang Freilauf
Umwerfer	---
Bremsen	Magura HS11
Scheinwerfer	Jing Yi LED Kunststoff, 70 LUX
Rücklicht	Trelock, LS 655
Gepäckträger	Racktime Eco 2.0, mit Federklappe
Sattel	Selle Royal Rio
Sattelstütze	Promax, patent, Aluminium, 27,2 mm, 300 mm
Pedale	Marwi SP-813
Ständer	Pletscher Seitenständer
Kettenschutz	Horn Catena 06
Schutzbleche	SKS, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
Gewicht	17,6 kg

Cockpit

Vorbau	Promax MQ-570, winkelverstellbar, 31,8 mm
Lenker	Trekking, Stahl, 600 mm
Griffe	Herrmans Ergo 84B
Schalthebel	Shimano Nexus, Drehgriff
Bremshebel	Magura HS11

LaufRad/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Citizen, 47-622, reflex
Felgen	Schürmann YAK19 Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	2,0 mm, schwarz
Vorderradnabe	Shimano DH-C3000, Nabendynamo, 36 Loch
Hinterradnabe	Shimano Nexus 8-Gang SG-C6001-8V, 36 Loch, Freilauf
Zahnkranz	Shimano 18 Zähne
Kette	KMC Z1 EPT
Innenlager	Thun Topaz
Kurbelradgarnitur	Lasco Aluminium, 170 mm, 38 Zähne
Übersetzung (v:h)	38 Zähne : 18 Zähne



Raise RT5 Sport

Shimano Acera 24-Gang / Disc

999.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
122320731	28"	Diamant, 50 cm	anthrazit matt
122320732	28"	Diamant, 55 cm	anthrazit matt
122320733	28"	Diamant, 60 cm	anthrazit matt
122320735	28"	Trapez, 45 cm	anthrazit matt
122320736	28"	Trapez, 50 cm	anthrazit matt
122320737	28"	Trapez, 55 cm	anthrazit matt
122320740	28"	Wave, 45 cm	anthrazit matt
122320741	28"	Wave, 50 cm	anthrazit matt
122320742	28"	Wave, 55 cm	anthrazit matt
122320751	28"	Diamant, 50 cm	petrol matt
122320752	28"	Diamant, 55 cm	petrol matt
122320753	28"	Diamant, 60 cm	petrol matt
122320760	28"	Wave, 45 cm	hellbeige glänzend
122320761	28"	Wave, 50 cm	hellbeige glänzend
122320762	28"	Wave, 55 cm	hellbeige glänzend

Allgemein

Rahmen	Aluminium 6061, 28" Trekking
Steuersatz	FSA, 1 1/8", a-head, semi-integriert
Gabel	Suntour NEX
Schaltwerk	Shimano Acera RD-M360, 8-fach
Umworfer	Shimano Altus FD-M313, 3-fach
Bremsen	Shimano BR-MT200 (vorn 160 mm / hinten 160 mm)
Scheinwerfer	Jing Yi LED Kunststoff, 70 LUX
Rücklicht	Trelock, LS 655
Gepäckträger	strebenlos, mit Federklappe
Sattel	Selle Royal Rio
Sattelstütze	Humpert Ergotec Atar, patent, 27,2 mm, 300 mm
Pedale	Marwi SP-823, schwarz
Ständer	Hebie 0688, Hinterbauständer
Kettenschutz	Horn Catena 16
Schutzbleche	SKS, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg
Gewicht	17,6 kg

Cockpit

Vorbau	a-head, winkelverstellbar, Aluminium 31,8mm
Lenker	Promax HB-3188, 640 mm
Griffe	Hualong HL-G234 Ergo, mit Schraubklemmung
Schalthebel	Shimano Altus RS-315, 3-/8-fach
Bremshebel	Shimano Altus, 3-Finger Bremshebel

Laufwerk/Reifen/Antrieb

Bereifung	Schwalbe Citizen, 42-622, reflex
Felgen	Schürmann YAK19 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	2,0 mm, schwarz
Vorderradnabe	Shimano DH-3D37, Nabendynamo, Centerlock, 36 Loch
Hinterradnabe	Shimano FH-TX505, Centerlock, 36 Loch
Zahnkranz	Shimano CS-HG200, 8-fach, 12-32 Zähne
Kette	KMC Z8
Innenlager	Thun Topaz
Kurbelradgarnitur	Shimano TY-301, 170 mm, 48/38/28 Zähne
Übersetzung (v:h)	48/38/28 Zähne : 12-32 Zähne



Raise RT4 Sport

Shimano Acera 24-Gang / V-Brake

899.- CHF (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	FarbeAnzahl
122320781	28"	Diamant, 50 cm	grün matt
122320782	28"	Diamant, 55 cm	grün matt
122320783	28"	Diamant, 60 cm	grün matt
122320785	28"	Trapez, 45 cm	rotbraun matt
122320786	28"	Trapez, 50 cm	rotbraun matt
122320787	28"	Trapez, 55 cm	rotbraun matt
122320790	28"	Wave, 45 cm	rotbraun matt
122320791	28"	Wave, 50 cm	rotbraun matt

Allgemein

Rahmen	Aluminium 6061, 28" Trekking
Steuersatz	Chin Haur, 1 1/8" semi-integriert
Gabel	Suntour CR7V
Schaltwerk	Shimano Acera RD-M360, 8-fach
Umwerfer	Shimano FD-TY601, 3-fach
Bremsen	Promax V-Brake
Scheinwerfer	AXA Echo 15 LED, 15 LUX
Rücklicht	Trelock, LS 655
Gepäckträger	strebenlos, mit Federklappe
Sattel	Selle Royal Rio
Sattelstütze	Promax, gefedert, Aluminium, 27,2 mm, 300 mm
Pedale	Marwi SP-823, schwarz
Ständer	Ursus Seitenständer
Kettenschutz	Kettenkasten, Kunststoff
Schutzbleche	SKS, Kunststoff
Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 120 kg
Gewicht	17,3 kg

Cockpit

Vorbau	Promax MQ-565, Aluminium, winkelverstellbar, 4-fach Klemmung
Lenker	Trekking, Stahl, 600 mm
Griffe	Herrmans DD37, mit Schraubklemmung
Schalthebel	Shimano Altus ST-EF500, 3-/8-fach
Bremshebel	Shimano Altus ST-EF500

Lauf- und Antrieb

Bereifung	Schwalbe Citizen, 42-622, reflex
Felgen	Schürmann YAK19 Aluminium Hohlkammer, 36 Loch
Speichen	Niro 2,0 mm
Vorderradnabe	Shimano DH-C3000, Nabendynamo, 36 Loch
Hinterradnabe	Shimano FH-TX500, 36 Loch
Zahnkranz	Shimano CS-HG200, 8-fach, 11-32 Zähne
Kette	KMC X8
Innenlager	Thun Topaz
Kurbelradgarnitur	Shimano TY-301, 170 mm, 48/38/28 Zähne
Übersetzung (v:h)	48/38/28 Zähne : 12-32 Zähne

